

## Mirelon – dilatační pás

**Mirelon – dilatační pás** pro trvale pružnou výplň dilatačních spár – zejména mezi podlahovou deskou a stěnou.

### Materiál:

- pěnový polyetylén

### Použití a výhody:

- pro průmyslové podlahy, vytápěné podlahy, plovoucí podlahy apod.
- při vyrovnávání podkladu a aplikaci samonivelační stěrky
- eliminuje negativní vlivy tepelné roztažnosti materiálu
- snižuje přenos hluku a vibrací z podlahy do obvodového zdiva
- brání úniku cementové vody z betonu do obvodového zdiva či volných ploch
- vynikající ohebnost a trvalá pružnost
- snadná zpracovatelnost a dělitelnost
- vynikající tepelně izolační vlastnosti
- nenasákavost a chemická odolnost

### Návod k použití:

Dilatační pás připevníme pomocí sponkovačky po celém obvodu prostoru, na který se bude aplikovat litá podlaha.

### Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém, zastřešeném místě.

### Certifikace a značky:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 14313 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

### Technické údaje:

tloušťka x šířka [mm] varianty	3 x 100
	5 x 100
	10 x 100
	3 x 150
	5 x 150
	10 x 150
	stlačitelnost [%]
trvalá deformace [%]	2,2
součinitel tepelné vodivosti [W/mK]	0,046
objemová hmotnost [kg/m <sup>3</sup> ]	25 ± 5
třída reakce na oheň	F
nasákavost [kg/m <sup>2</sup> ]	max. 0,05



Vydáno 13. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.